

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**GLIDBRICKA COB090 DP**

COB090 DP 20

GLIDBRICKA 20X40X2,0

- Glidbricka med präglande smörjfickor som efter smörjning gradvis avger smörjmedel under drift
- Lämplig vid smutsiga och korrosiva miljöer
- Hårdhet mellan 90-120HB för optimal livslängd
- Applikationer är entreprenad-, skogs- och jordbruksmaskiner etc.
- Tål stötar och vibrationer och höga laster

**Produktbeskrivning**

En glidbricka som kräver smörjning men tack vare depräglade smörjfickorna som avger smörj-medel under drift erhåller man låg friktion och en hög produktionseffektivitet. Depräglade smörjfickorna medger långa smörjintervaller. Används bl a i applikationer som entreprenad- skogs- och jordbruksmaskiner.

**Att tänka på**

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta och inbyggnadsmått.

**Teknisk data**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| d (innerdiameter) | 20 mm |
| D (ytterdiameter) | 40 mm |
| s                 | 2 mm  |

