

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

BSP GÄNGOR

9376

"KR 1/8"" 90 GR SMÖRJNIPPEL"



- Raka eller 45°, 67,5° alternativt 90° vinklar
- BSP gängor
- Tillverkat av stål, härdat, blankförzinkat och passiverad
- Kolstålskula



Produktbeskrivning

Smörjnippeln fungerar som ett munstycke som tillåter tillförsel av smörjmedel, vanligtvis smörjfett, för att minska friktion och därmed slitage, i en mekanisk rörelse. Smörjnippen har en inbyggd backventil för att inte släppa tillbaka det inpressade smörjmedlet. Det finns en mängd olika varianter av smörjnipplar. Utseendet beroende på munstyckets utseende och gängtyp. Smörjnipplar finns i olika gängstorlekar som metriska fingängor, SAE, UNF, PTF, BSPT, BSF och i raka eller vinklade varianter för praktisk åtkomlighet för smörjning.

Smörjnipplar kan vara inpressade i maskindelen men olika typer av gängor är den vanligaste fästmetoden, framför allt om smörjnippeln sitter i rörliga maskindelar. Förutom att minska friktion skyddar man rörliga delar från att fastna genom yttre påverkan av till exempel vatten eller andra oönskade substanser i applikationen.

Raka smörjnipplar benämns vanligtvis Form A, H1 eller rak. 45° smörjnipplar benämns vanligtvis Form B, H2 eller 45°. 90° smörjnipplar benämns vanligtvis Form C, H3 eller 90°. "Vanliga" smörjnipplar tillverkas enligt DIN-standard DIN 71412. Traktorsmörjnipplar tillverkas enligt DIN-standard DIN 3404, amerikansk standard eller brittisk standard BS 1486. Trattformade smörjnipplar tillverkas enligt DIN-standard DIN 3405.

Teknisk data

A	0,75
B	0,22
C	0,49
Grader Nippel	90
Gänga	KR 1/8"

Typ	4
X	0,43

