

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

FRIHJUL ZZ..P2RS

ZZ25P-2RS

FRIHJUL RINGSPANN KILSPÅR INV



- Försmort frihjul med effektiva tätningar för förorenad miljö
- Effektiv backspärrfunktion

**Produktbeskrivning****ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Med kilspår i innerring och med tätningar är detta ett perfekt val vid applikationer i förorenad miljö och där presspassning ej är möjlig. Tätningarna medför förlängd livslängd och säkrare applikation med minskad risk för stillestånd om miljön är tuff.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. Huset ska vara av stål eller gjutjärn.

Hustoleransen måste vara ISO N6, axeltoleransen måste vara ISO K6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Tätningar gör att frihjulet är bredare än utan tätningar.

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10

Teknisk data

B	20 mm
d (innerdiameter)	25 mm
D (yterdiameter)	52 mm
Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)	6100 N
K	63 mm
Stat Cor (Statiskt bärighetstal)	2800 N
Vridmoment M	85

