

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

FRIHJUL ZZ..P

ZZ40P

FRIHJUL RINGSPANN KILSPÅR INV



- Robust och flexibel lösning till ett brett användningsområde
- Kompakt och utrymmesbesparande helhetslösning
- Stabil kraftöverföring med kilspår och presspassning

Produktbeskrivning**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Kraften överförs till hus via presspassning och till axel via kilspår. Med sin kompakta design är användningsområdet brett, backspärr, frihjulsfunktion eller för stegvis indexering – allt för att passa din applikation.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. Huset ska vara av stål eller gjutjärn.

Hustoleransen måste vara ISO N6, axeltoleransen måste vara ISO K6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10

Teknisk data

| | |
|------------------------------------------|---------|
| B | 22 mm |
| d (innerdiameter) | 40 mm |
| D (ytterdiameter) | 80 mm |
| Dyn Cr (Dynamiskt bärrighetstal) | 15500 N |
| K | 94 mm |
| Stat Cor (Statiskt bärrighetstal) | 12300 N |
| Vikt | 0,5 kg |
| Vridmoment M | 325 |



