

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**FRIHJUL ZZ..PP**

ZZ40PP

FRIHJUL RINGSPANN KILSPÅR INV + UTV



- Kilspår i både inner- och ytterring för säker och enkel montering
- Kompakt enhet som kombinerar backspärr och lagringsfunktion
- Försmort och dammtätat för lång livslängd

**Produktbeskrivning****ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Frihjul med kilspår i både ytter och innerring skapar en kompakt och utrymmesbesparande enhet. Frihjulet levereras försmort från fabrik och är dammtätade.

Vid normala förhållande är frihjulen livstidsmorda.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. Huset ska vara av stål eller gjutjärn.

Hustoleransen måste vara ISO H6, axeltoleransen måste vara ISO H6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10

**Teknisk data**

<b>B</b>	22 mm
<b>d (innerdiameter)</b>	40 mm
<b>D (ytterdiameter)</b>	80 mm
<b>Dyn Cr (Dynamiskt bärrighetstal)</b>	15500 N
<b>K</b>	94 mm
<b>N</b>	10 mm
<b>P</b>	3 mm
<b>Stat Cor (Statiskt bärrighetstal)</b>	12300 N
<b>Vikt</b>	0,5 kg
<b>Vridmoment M</b>	325

