

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**FRIHJUL ZZ..PP**

ZZ6203PP

FRIHJUL RINGSPANN KILSPÅR INV + UTV



- Kilspår för enkel Montering
- Både backspärr och lagringsfunktion

**Produktbeskrivning****ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Frihjul med kilspår i både yttre och inre ring skapar en kompakt och utrymmesbesparande enhet. Frihjulet levereras försmort från fabrik och är dammtätade. Vid normala förhållande är frihjulen livstidsmorda.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. Huset ska vara av stål eller gjutjärn.

Hustoleransen måste vara ISO H6, axeltoleransen måste vara ISO H6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10

**Teknisk data**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>B</b>                                | 12 mm   |
| <b>d (innerdiameter)</b>                | 17 mm   |
| <b>D (yttre diameter)</b>               | 40 mm   |
| <b>Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)</b>  | 7900 N  |
| <b>K</b>                                | 51 mm   |
| <b>N</b>                                | 2 mm    |
| <b>P</b>                                | 1 mm    |
| <b>Stat Cor (Statiskt bärighetstal)</b> | 3800 N  |
| <b>Vikt</b>                             | 0,07 kg |
| <b>Vridmoment M</b>                     | 30      |

