

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

FRIHJUL ZZ..P

ZZ6207P

FRIHJUL RINGSPANN KILSPÅR INV



- Brett användningsområde
- Kompakt och utrymmesbesparande helhetslösning

**Produktbeskrivning****ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Kraften överförs till hus via presspassning och till axel via kilspår. Med sin kompakta design är användningsområdet brett, backspärr, frihjulsfunktion eller för stegvis indexring – allt för att passa din applikation.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. Huset ska vara av stål eller gjutjärn.

Hustoleransen måste vara ISO N6, axeltoleransen måste vara ISO K6.

Temperaturområde: +5°C till +60°C

Kilspår enl DIN6885, tolerans på kilspår JS10

Teknisk data

B	17 mm
d (innerdiameter)	35 mm
D (ytterdiameter)	72 mm
Dyn Cr (Dynamiskt bärrighetstal)	12600 N
K	85 mm
Stat Cor (Statiskt bärrighetstal)	7300 N
Vikt	0,3 kg
Vridmoment M	175

