

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**TOPLINE FT150**

6007FT150

SPÅRKULLAGER TOPLINE

**NTN**

- Spårkullager för temperaturer upp till +150°C
- Klarar höga varvtal
- Vitontätat

**Produktbeskrivning**

FT150 & FT150ZZ serien är anpassade för drifttemperaturer upp till +150°C. Typiska applikationer (t ex:) industrifläktar, elmotorer, kondensorer samt transportband. FT150 har vitontätningar som klarar temperaturer upp till +200°C. FT150 har en utmärkt kemikaliebeständighet och medger hög rotationshastighet. FT150ZZ har ej frikterande plåttätningar för optimalt utnyttjande av lagrets hastighetskapacitet. För att kompensera för variationer i temperaturer har lagren C3 internlapp, de levereras även med ett noga utvalt smörjmedel anpassat för temperaturområdet.

FT150 - vitontätningar.

FT150ZZ - plåttätningar som förhindrar att fasta föroreningar tränger in i lagret.

**ATT TÄNKA PÅ**

Temperaturområde: upp till +150°C

Använd korrekt montering för att optimera lagrets prestanda

Innerringsrotation: m6 / H7

Ytterringsrotation: h6/M7

**Teknisk data**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>d (innerdiameter)</b>                 | 35 mm    |
| <b>D (ytterdiameter)</b>                 | 62 mm    |
| <b>B</b>                                 | 14 mm    |
| <b>1637_Speed max</b>                    | 6600 rpm |
| <b>Vikt</b>                              | 0,15 kg  |
| <b>Stat Cor (Statiskt bärrighetstal)</b> | 10,3 kN  |

---

**Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)**

15,7 kN

---