

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

TOPLINE FT150

6009FT150

SPÅRKULLAGER TOPLINE



- Spårkullager för temperaturer upp till +150°C
- Klarar höga varvtal
- Vitontätat

**Produktbeskrivning**

FT150 & FT150ZZ serien är anpassade för drifttemperaturer upp till +150°C. Typiska applikationer (t ex:) industrifläktar, elmotorer, kondensorer samt transportband. FT150 har vitontätningar som klarar temperaturer upp till +200°C. FT150 har en utmärkt kemikaliebeständighet och medger hög rotationshastighet. FT150ZZ har ej frikterande plåttätningar för optimalt utnyttjande av lagrets hastighetskapacitet. För att kompensera för variationer i temperaturer har lagren C3 internlapp, de levereras även med ett noga utvalt smörjmedel anpassat för temperaturområdet.

FT150 - vitontätningar.

FT150ZZ - plåttätningar som förhindrar att fasta föroreningar tränger in i lagret.

ATT TÄNKA PÅ

Temperaturområde: upp till +150°C

Använd korrekt montering för att optimera lagrets prestanda

Innerringsrotation: m6 / H7

Ytterringsrotation: h6/M7

Teknisk data

d (innerdiameter)	45 mm
D (ytterdiameter)	75 mm
B	16 mm
1637_Speed max	5300 rpm
Vikt	0,24 kg
Stat Cor (Statiskt bärrighetstal)	15,1 kN

Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)

20,5 kN
