

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

TOPLINE LT

6006LT

SPÅRKULLAGER TOPLINE

NTN

- Optimerat Spårkullager för temperaturer ner till -60°C
- Levereras med smörjmedel som är anpassat för kall och fuktig miljö
- NBR Gummitätad

**Produktbeskrivning**

För kalla applikationer inom lantbruks och livsmedelsindustrin och t ex i alpin miljö där temperaturen kryper ned till -60°C finns LT serien att tillgå. Smörjmedlet i lagren är nogt utvalt att för att klara låga temperaturer och är motståndskraftigt mot fukt. Interna radialglappet är C3 för att kompensera för temperaturvariationer som kan uppstå under drift. Lager med efterbeteckning LT är tätade med NBR gummitätning som säkerställer att föroreningar ej tränger in i lagret och förstör smörjmedel och löpbana. Dessa klara tack vare NBR tätningen -40°C, lager med ZZ har ej frikterande plåttätningar och klarar -60°C samtidigt som varvtalsgränsen ökar.

LT - NBR gummitätning

LT....ZZ – ej frikterande plåttätning

ATT TÄNKA PÅ

Temperaturområde: ned till -60°C

Välj korrekt tätningsalternativ vid höga varvtal

Innerringsrotation: m6 /H7

Ytterringsrotation: h6/M7

Teknisk data

d (innerdiameter)	30 mm
D (ytterdiameter)	55 mm
B	13 mm
1637_Speed max	7500 rpm
Vikt	0,12 kg
Stat Cor (Statiskt bärrighetstal)	8,3 kN

Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)

13 kN
