

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

STANDARD KULBUSSNING BBE

BBE20UU
KULBUSSNING

- Cylindrisk bussning.
- Innerdiameterar från 3 till 80 mm
- Mått enl. ISO 10285
- Kulhållare i plast för låg ljudnivå
- Kulhållare i rostfritt stål för utsatta miljöer



Produktbeskrivning

Användningsområde:

Kulbussning BBE lämpar sig bra i enklare konstruktioner där lägsta axiell och radiell friktion önskas, och där inte belastningarna är alltför höga. Används med fördel för linjära rörelser t e x inom automation, plock och placeringsmaskiner, materialhanteringsutrustning mm

Kulbussning BBE-OP används vid applikationer med lång rörelse, då support av axel för att undvika böjning måste användas. Fördel är att en styvare konstruktion kan uppnås

Att tänk på:

Om flera kulbussningar används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet och livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördelning är svår att uppnå. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 80°C (kulhållare i plast) alternativt -20°C till 110°C (kulhållare i stål)

Cad

För cadfiler, kontakta oss.

Teknisk data

B	31,5 mm
d (innerdiameter)	20 mm
D (ytterdiameter)	32 mm
L	45 mm
Vikt	0,102 kg