

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | [info@internordic.com](mailto:info@internordic.com) | [www.internordic.com](http://www.internordic.com)**BUSSNING PLAST GGB EP**

GGBEP 3030

- Plastbussning, RoHS-godkänd
- PA 6.6T + Fast smörjmedel + Fyllmedel

**Produktbeskrivning**

## Driftprestanda

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Själsmörjande     | Bra                         |
| Oljesmört         | Bra                         |
| Fettsmört         | Bra                         |
| Vatten            | Ok                          |
| Övriga kemikalier | Kontakta oss för rådgivning |

## Teknisk data

|                         |                         |                              |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Max belastning          | Statisk                 | 80 N/mm <sup>2</sup>         |
| Max belastning          | Dynamisk                | 40 N/mm <sup>2</sup>         |
| Max PV-värde            | Ah/Ac=5, Självmörjande  | 0,06 N/mm <sup>2</sup> x m/s |
| Max PV-värde            | Ah/Ac=10, Självmörjande | 0,24 N/mm <sup>2</sup> x m/s |
| Max PV-värde            | Ah/Ac=20, Självmörjande | 1,00 N/mm <sup>2</sup> x m/s |
| Friktionskoefficient, f | Självmörjande           | 0,15-0,3                     |
| Max glidhastighet       | Självmörjande           | 1,0 m/s                      |
| Arbetstemperatur        | Självmörjande           | - 40 °C / + 140 °C           |

**Teknisk data**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>d (innerdiameter)</b> | 30 mm |
| <b>D (ytterdiameter)</b> | 34 mm |
| <b>L</b>                 | 30 mm |