

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com



## COB010 DP

### Glidlagerbricka PTFE

COB010 DP10  
GLIDBRICKA

- PTFE Självsmörjande glidlagerbricka



### Produktbeskrivning

Glidbricka med PTFE-glidyta på tennpläterad stålstomme innebär att den är särskilt lämplig när man inte vill/ kan smörja, vilket innebär hög produktionseffektivitet. Typen väljer man om man har hög last och låg hastighet eller hög hastighet och låg last. Brickan kan även användas i t ex olja eller vatten och har god korrosionsbeständighet. Denna typ tillåter mycket hög och låg temperatur och har låg friktion. Används i applikationer som t ex gymutrustning.

### Att tänka på

Belastning/belastningsriktning, varvtal, kombinationen last/varvtal dvs PxV-värdet (där P är kraften och V är varvtal), temperaturområde, smörjbehov/möjlighet, miljö/föroreningar, ytfinhet hos motyta och inbyggnadsmått.

### Teknisk data

d (innerdiameter)	10 mm
D (ytterdiameter)	20 mm
H	1,5 mm



