



NÅLLAGER NA 49/69

NA4905

NÅLLAGER

- Endast radiella laster
- Nållager för höga laster, hög hastighet och hög löpnoggrannhet .



Produktbeskrivning

Användningsområde

NA/RNA – nålrullager med flänsar och (innerring). Högre lastkapacitet än NKI-serien, kan även levereras tätade. NA49-serien är enradiga medan NA69-serien är tvåradiga. Prefix RNA betyder att de levereras utan innerring. Nålrullager är kompakta lagringar som kan ta höga laster och varvtal och består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, ytterringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller hus och när särskilt utrymmessnåla lagringar krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.

Tätad version har efterbeteckning LL.

Att tänka på

Beakta noggrannhet vid tillverkning av angränsande maskindelar, livslängd och tillfredställande gång påverkas av toleranser och ytfinitet.

Teknisk data

C	17 mm
d (innerdiameter)	25 mm
D (ytterdiameter)	42 mm
Dyn (Dynamiskt bärighetstal)	24000
Olja	13000 rpm
Stat (Statiskt bärighetstal)	31500
Varvtal fett	8500 rpm
Vikt	0,088 kg

