

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

## NÅLAXIALKULLAGER NKX

NKX10



- Nållager för kombinerade laster
- Utan innerring



### Produktbeskrivning

NKX/NKXZ

Nålrull/axialkullager är kombinerade nålrullager som kan överföra både radiella och axiella belastningar.

Nålrullager är kompakta lagringar som kan ta höga laster och varvtal och består av flera komponenter. Förutom grundkomponenten, nålrullen, finns innerringen, ytterringen/ytterhylsan och eventuella tätningar. Nålrullager kan användas utan ytter- och/eller innerring där rullkroppar löper direkt mot axel eller hus när särskilt utrymmessnåla lagringar krävs. Vissa av typerna kan levereras med tätningar.

Tätad version har efterbeteckning Z dammtätning

### Att tänka på

Beakta noggrannhet vid tillverkning av angränsande maskindelar, livstid och tillfredställande gång påverkas av toleranser och ytfinhet.

## Teknisk data

<b>a</b>	19,7 mm
<b>Axiellt dynamiskt</b>	10000 kN
<b>Axiellt statiskt</b>	14000 kN
<b>C</b>	23 mm
<b>C2</b>	6,5 mm
<b>D (ytterdiameter)</b>	19 mm
<b>D1</b>	24 mm
<b>dw</b>	1 mm
<b>Fw</b>	10 mm
<b>Radiellt dynamiskt</b>	5450 kN
<b>Radiellt Statiskt</b>	6450 kN
<b>Varvtal fett</b>	6700 rpm
<b>Vikt</b>	0,037 kg

