

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

KAMRULLE KRV FULLRULL

KRV16

KAMRULLE



- Kamrulle för högre belastning
- Gängad axeltapp för enkel montering

Produktbeskrivning

Användningsområde

Kamrulle KR/KRV lämpar sig som lagring i olika applikationer där rullen ska löpa i en skena. Finns med både bomberad och cylindrisk mantelyta. Bomberad förhindrar kantbelastning om snedställning uppstår vid montering. Då ytterrigen ej styrs av rullarna är belastningen axiellt begränsad. NUKR är mer lämplig vid högre axiella belastningar. Enheten är försmord och finns att tillgå med tätningar. KR har hållare för rullkropparna och KRV är av fullrull-typ, vilket innebär att KRV tål högre belastning. Dock klarar KRV ej lika höga varvtal.

LL - tätning

X - cylindrisk mantelyta

Att tänka på

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras utan axiellt spel.

Teknisk data

B	28 mm
C	11 mm
Cylindrisk yttering	3400
d (innerdiameter)	6 mm
D (ytterdiameter)	16 mm
Dyn (Dynamiskt bärighetstal)	6500
Fett	13000 rpm
Olja	16000 rpm
Sfärisk yttering	1080 mm
Stat (Statiskt bärighetstal)	9350
Vikt	0,02 kg

