

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**SPIRALSPÄNNSTIFT ISO 8750**

F060050

6.0X50 SPIRALSPÄNNSTIFT 7343

- Låselement av fjäderstål. En variant av fjädrande rörpinnar
- Monteras med presspassning i hål
- Kan även levereras i diverse korrosionsbeständiga material
- Standard SS-EN ISO 8750 Normal fjäderkraft
- Normal fjäderkraft

**Produktbeskrivning**

Spiralspännstift används för infästning av exempelvis maskindelar. Dess fjädrande egenskaper gör att den låser applikationen samtidigt som den är rörlig som ett gångjärn. Dess konstruktion gör att den klarar högre belastningar och sitter fast hårdare än vad en normalt fjädrande rörpinne gör. I fall där man traditionellt använt 2 st rörpinnar inuti varandra för att uppnå önskad verkan och funktion kan ofta ett spiralspännstift fungera som ersättning. Typiska applikationer är t.ex. låsning av hjul/kugghjul etc vid axel, som stoppinne, axel för ej krävande funktioner, styrpinnar eller som gångjärn.

Teknisk data

Diameter	6 mm
Längd	50 mm

