

GLIDHYLSTÄTNING K501

G05003904K501

- Överlägsen statisk och dynamisk tätningsprestanda
- Enkel att bygga in
- Lätt att montera utan verktyg
- Lång livslängd pga utmärkt nötningsbeständighet
- Utmärkt tätningsförmåga vid grövre tätningsytor



Produktbeskrivning

K501 är en tvådelad dubbelverkande kompaktätning bestående av en termoplast som tätnings-element och en energigivare av NBR. K501 rekommenderas för tung hydraulik.

INSTALLATION

Lätt att installera på ej delbara kolhuvuden. Före montering skall tätningen smörjas, helst med systemets olja. OBS! Vid längre slaglängder bör minst två styrningar användas (kontakta oss för råd). Vid kortare slaglängder och lägre laster används en styrning.

Teknisk data

MATERIAL			
NBR	70 SHORE A	NB7001	
PA		PA9904	
MEDIA	Mineralolja (DIN 51524)	HFA och HFB	HFC
TEMPERATUR	-30 °C och +105 °C	+5 °C och +60 °C	-30 °C och +60 °C
TRYCK	≤500 bar	≤500 bar	≤500 bar
HASTIGHET	≤1 m/s	≤1 m/s	≤1 m/s

Teknisk data

d (innerdiameter)	39 mm
D (ytterdiameter)	50 mm

Bredd b	4,2 mm
n	6 mm
r	1 mm

