

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

SFÄRISKA RULLAGER, KONISKT AXELHÅL

21313VKC3

SFÄRISKT RULLAGER



- Hylsa underlättar montering och demontering av lager
- Lämpliga för stora belastningar.



Produktbeskrivning

Användningsområde

Vid montering med klämhylsa måste lager med koniskt axelhål användas. Internordic erbjuder sfäriska rullager i ULTAGE serien från NTN/SNR. Lagren som tillverkas i Europa är en vidareutveckling med förbättrade egenskaper såsom hastighet, livslängd, lägre friktion och arbetstemperatur. Upp till 18 % högre bärighet och upp till 75 % längre livslängd gör att du som kund får ett bättre alternativ. Med en högre hastighet når man fler applikationer. Lagren tillåter $\pm 0,5^\circ$ snedställning utan försämrad bärighet, vid lägre laster ännu större snedställning. Med metallhållare kan lagret arbeta från -60°C upp till 200°C , dock ska lämpligt smörjmedel användas. Stabiliserad värmebehandling möjliggör detta breda temperaturområde.

För tuffa applikationer, såsom hög hastighet, chocklast och föroreningar, väljer man mässingshållare. Hållaren minskar friktionen, på grund av sin konstruktion minskar resonansen samtidigt som man får förbättrad lastfördelning genom lagret. Sfäriska rullager finns med koniskt axelhål, dessa monteras med passande klämhylsa. Som standard tillverkas sfäriska rullager med smörjhål i yttringen.

Olika efterbeckningar på NTN/SNR sfäriska rullager

M - mässing hållare

W33 – smörjspår och hål i yttering

K – koniskt hål för montering med klämhylsa

C3/C4 – ökad inre lagerglapp

Vibrerande applikationer kräver en annan typ av sfäriska rullager. NTN/SNR har en serie som kallas EF800. Mässingshållare och modifierad inre tolerans medför att detta lager står emot de stötar och värmeutveckling som denna applikation genererar.

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage.

Reducera friktionen i lagret.

Skyddar mot korrosion.

I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även hålla föroreningar borta.

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

Belastning - radiell/axiell

Tippmoment

Brytpåkänningar


Miljö/typ av föroreningar/temperatur

Varvtal


Utrymme

Teknisk data


d (innerdiameter)	65 mm
D (ytterdiameter)	140 mm
B	33 mm
Gränsvarvtal	5900 rpm
Referensvarvtal	4400 rpm
Vikt	2,38 kg
Stat Cor (Statiskt bärighetstal)	215 kN
Hylsa H	H313
Axeldiameter d1	60 mm
Avdragshylsa AH	AH313
Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)	224 kN




Cylindrical bore



Tapered bore



Cylindrical bore



Tapered bore