

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

SFÄRISKA RULLAGER EF800, KONISKT AXELHÅL

22318EKF800

SFÄRISKT RULLAGER VIBRATION

NTN

- Hylsa underlättar montering och demontering av lager
- Robust lager för tuffa applikationer med vibrationer



Produktbeskrivning

Användningsområde

Med koniskt axelhål för montage med motsvarande hylsa underlättar underhållsarbete. Enklare och snabbare montering minskar stilleståndstid. NTN/SNR EF800-serie är robusta, självinställande lager, tål snedställningar och lämpliga för stora belastningar. Erbjuder hög tillförlitlighet och lång livslängd, även under svåra driftsförhållanden. Lager monterade på kläm- eller avdragshylsor och inbyggda i stålagerhus ger ekonomiska lagringar.

Vibrerande applikationer kräver en annan typ av sfäriska rullager. NTN/SNR har en serie som kallas EF800. Mässingshållare och modifierad inretolerans medför att detta lager står emot de stötar och värmeutveckling som denna applikation genererar.

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

Reducera friktionen i lagret

Skyddar mot korrosion

I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att ävenhålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

Belastning - radiell/axiell

Tippmoment

Brytpåkänningar

Miljö/typ av föroreningar/temperatur


Varvtal

Utrymme


Teknisk data

d (innerdiameter)	90 mm
D (ytterdiameter)	190 mm
B	64 mm
Gränsvarvtal	3700 rpm


Referensvarvtal	2900 rpm
Vikt	8,4 kg
Stat Cor (Statiskt bärighetstal)	652 kN
Hylsa H	H2318
Axeldiameter d1	85 mm
Avdragshylsa AH	AHX2318
Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)	467 kN




Cylindrical bore



Tapered bore



Cylindrical bore



Tapered bore