

KULRULLAR EURO UNITS FÖR NEDSÄKNING

522-6-13
KULRULLE



- Kulrulle för nedsänkning i underlag
- Låg profil
- Fixering med nit, skruv eller endast med lätt passning
- Med dräneringshål som standard



Produktbeskrivning


Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma ut. Basmaterialen är kolstålskolor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i sortimentet. Det finns även kullor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.

ATT TÄNKA PÅ VID VAL AV KULRULLAR

- Belastning, statisk/dynamisk/chock
- Storlek på gods som ska förflyttas
- Ljudkrav
- Motytans hårdhet



Fixing clips



Teknisk data

A	45 mm
B	9,8 mm
D (ytterdiameter)	36 mm
F	2,8 mm
Kulstorlek	22,2 mm
L	30 mm
M	5,5 mm
Vikt	0,165 kg

