



KULRULLAR TUFF SERIES FÖR MYCKET HÖGA LASTER

2019-23-16
KULRULLE

- Lämplig för tuffa miljöer
- Lång livslängd pga utförande av konstruktion och tätning
- Högre lastkapacitet än standard kulrullar typ Euro units
- Ej lämplig för stötblastningar
- Med dräneringshål som standard



Produktbeskrivning

Kulrullar utgör idag en viktig komponent inom hanteringsindustrin. De används för att ladda/mata maskiner eller som ett alternativ till hjul eller glidplattor. Kulrullar kan användas med kulan uppåt vilket är vanligast, eller nedåt vilket reducerar lastkapaciteten. En mängd olika fastsättningsmetoder finns och en lämplig typ av kulrulle finns för varje metod. De flesta typer av kulrullar är försedda med tätningar för att förhindra smuts att tränga ner bland kulorna. Dessutom är flera typer försedda med dräneringshål i botten, ett eller flera, för att föroreningar som trängt in också ska komma ut. Basmaterialen är kolstålskulor med förzinkat hus, men kulrullar helt i rostfritt finns också i sortimentet. Det finns även kulor i andra material t ex nylon. En serie av miniatyrkulrullar för mycket små och kompakta lagringar finns i sortimentet, liksom kulrullar som tar mycket höga laster.



Att tänka på

- Belastning, statisk/dynamisk/chock
- Storlek på gods som ska förflyttas
- Ljudkrav
- Motytans hårdhet

Teknisk data

A	60 mm
B	55 mm
C	9 mm
Dynamisk last	500 kg
Kulstorlek	39,7 mm
N	50 mm
S	46 mm
Vikt	0,9 kg

