

## KAMRULLE KRV FULLRULL

KRV16

KAMRULLE



- Kamrulle för högre belastning
- Gängad axeltapp för enkel montering



### Produktbeskrivning

#### Användningsområde

Kamrulle KR/KRV lämpar sig som lagring i olika applikationer där rullen ska löpa i en skena. Finns med både bomberad och cylindrisk mantelyta. Bomberad förhindrar kantbelastning om snedställning uppstår vid montering. Då ytterringen ej styrs av rullarna är belastningen axiellt begränsad. NUKR är mer lämplig vid högre axiella belastningar. Enheten är försmord och finns att tillgå med tätningar. KR har hållare för rullkropparna och KRV är av fullrull-typ, vilket innebär att KRV tål högre belastning. Dock klarar KRV ej lika höga varvtal.

LL - tätning

X - cylindrisk mantelyta

Att tänka på

Mot angränsade maskindelar bör noggrannhet beaktas att sidobrickor och innerringen monteras utan axiellt spel.

## Teknisk data

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>B</b>                            | 28 mm     |
| <b>C</b>                            | 11 mm     |
| <b>Cylindrisk yttering</b>          | 3400      |
| <b>d (innerdiameter)</b>            | 6 mm      |
| <b>D (ytterdiameter)</b>            | 16 mm     |
| <b>Dyn (Dynamiskt bärighetstal)</b> | 6500      |
| <b>Fett</b>                         | 13000 rpm |
| <b>Olja</b>                         | 16000 rpm |
| <b>Sfärisk yttering</b>             | 1080 mm   |
| <b>Stat (Statiskt bärighetstal)</b> | 9350      |
| <b>Vikt</b>                         | 0,02 kg   |

