

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

722500-SERIE

722512DA

LAGERHUS SNR



- Brett användningsområde
- Ändlock eller genomgående axel
- Filttätning medföljer
- Utformade för fettsmörjning

**Produktbeskrivning**

Flänslagerhus i 722500-serien har utvecklats för en mängd olika applikationer. Max. snedställning: $\pm 0,5^\circ$. Serien kan utrustas med lager för klämhylsa i 1200, 2200-serien eller sfäriska rullager i 22200-serien.

Lagerhus 722505-722513 är 3-kantiga, från 722515 - 722522 är det 4-kantig husdesign. Lagerhus finns med både täcklock A eller för genomgående axel B. Enheterna är utformade för fettsmörjning. Smörjnippel med M10X1 kan eftermonteras. För att förhindra föroreningar och minska smörjmedelsläckage medföljer filtätning. 2-läppstättning SC...DS finns som tillbehör.

Att tänka på

Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning (Max. snedställning: $\pm 0,5^\circ$) medför minskad livslängd. Mängden smörjmedel beror på lagerstorlek – konsultera katalog eller Internordic.

Teknisk data

Axeldiameter	55 mm
Design	3-kantig
Gänga	M12
H1	72 mm
Hylsa	H212, H312
J	180 mm
L	210 mm
Lager	1212KC3, 2212KC3, 22212EAKW33C3
Styrring	FR110x8, FR110x2

Vikt4,8 kg
