

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**722500-SERIE**

722513DA

LAGERHUS SNR



- Brett användningsområde
- Ändlock eller genomgående axel
- Filttätning medföljer
- Utformade för fettsmörjning

**Produktbeskrivning**

Flänslagerhus i 722500-serien har utvecklats för en mängd olika applikationer. Max. snedställning:  $\pm 0,5^\circ$ . Serien kan utrustas med lager för klämhylsa i 1200, 2200-serien eller sfäriska rullager i 22200-serien.

Lagerhus 722505-722513 är 3-kantiga, från 722515 - 722522 är det 4-kantig husdesign. Lagerhus finns med både täcklock A eller för genomgående axel B. Enheterna är utformade för fettsmörjning. Smörjnippel med M10X1 kan eftermonteras. För att förhindra föroreningar och minska smörjmedelsläckage medföljer filtätning. 2-läppstättning SC...DS finns som tillbehör.

**Att tänka på**

Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning (Max. snedställning:  $\pm 0,5^\circ$ ) medför minskad livslängd. Mängden smörjmedel beror på lagerstorlek – konsultera katalog eller Internordic.

**Teknisk data**

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Axeldiameter | 60 mm                           |
| Design       | 3-kantig                        |
| Gänga        | M12                             |
| H1           | 78 mm                           |
| Hylsa        | H213, H313                      |
| J            | 190 mm                          |
| L            | 225 mm                          |
| Lager        | 1213KC3, 2213KC3, 22213EAKW33C3 |
| Styrring     | FR120x10 ,FR120x2               |

---

Vikt

5,9 kg

---