

LFE BALANSERAD FRONTLÅSNING

LFE07

- Frontlåsning för trånga utrymmen
- 2st låsslitsar för balansering av mutter tillåter ökad rotationshastighet
- Dubbelt så hög låseffekt jämfört med mutter i samma storlek



Produktbeskrivning

LFE Balanserad frontlåsning

För applikationer med hög hastighet och hög låseffekt eftersträvas och montering inte tillåter radiell låsning tillhandahåller SFERO LFE mutter. Låsskruvarna är monterade på gaveln av muttern och därmed kan muttern appliceras i trånga utrymmen. De två låsslitsarna är symmetriskt placerade 180° mot varandra, LFE muttern är därmed balanserad och välanpassad för höga hastigheter. De två låsslitsarna ger också dubbellåseffekt gentemot LF muttern med en låsslits. Den vinkelräta kontaktytan ger en precis och säker låsning där hög precision eftersträvas. Även här finns det hål på gaveln för enkel montering med låsnöckel.

PERFEKT FÖR FÖLJANDE BRANSCHER OCH ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Fixering och injustering av alla typer av lager
- Montering av kulskrivar
- Roterande höghastighetsspindlar
- System med högfrekventa växlingar av rörelseriktning
- Kalibrering av fjädersystem
- Konstruktioner som utsätts för höga temperaturer och/eller vibrationer
- Konstruktioner som regelbundet demonteras eller återmonteras

Exempel på branscher är fordons-, flyg-, process-, offshore/marinindustri, vals/järnverk.

Men också alla typer av maskintillverkare som t.ex. tryckeri, emballage, samt motorer, turbiner, kompressorer etc.

Teknisk fakta & Att tänka på

- Muttrarna är tillverkade i 20MV6, ett stål med hög sträck- & brottgräns
- Gängtolerans 4H, andra låsmuttrar har vanligen endast 5H eller 6H
- Slitsarna är laserskurna
- Svarteloxerad
- Slipad och polerad anläggningsyta
- Vinkelräthet, framsida mot hål; 0,005
- 4 st urfräsningar i 90 grader för haknyckel
- Kundenpassning kan erbjudas med tillverkning i ett flertal olika material och gängtyper

Åtdragningsmoment stoppskruvar

M4 skruv 2,5 Nm M8 skruv 18 Nm

M5 skruv 5 Nm M10 skruv 36 Nm

M6 skruv 8 Nm

NOTERAS! Stoppskruvarna får EJ röras när muttern ej är monterad på axel.

Teknisk data

Axiell last max	37800 N
b+h	4x2
Bredd C	15 mm
Diameter B	34 mm
Diameter d	3,2 mm
Diameter F	30 mm
Lossningsmoment	24 Nm
Stoppskruv	4xM4
Vikt	0,09 kg
Ytterdiameter D	39 mm

