

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

SUPER KULBUSSNING ÖPPEN OCH STÄNGD

**BBET10UU
KULBUSSNING**

- Cylindrisk bussning
- Innerdiameterar från 8 till 40 mm
- Mått enl. ISO 10285
- Kulhållare i plast för reducerad ljudnivå



Produktbeskrivning

Användningsområde:

Superkulbussning BBET_UU skiljer sig från de konventionella kulbussningarna med en tredubbel lastkapacitet och med en livslängd som är mer än 20 gånger längre. De lämpar sig därför i mer krävande applikationer, där längre serviceintervall är önskvärt.

Superkulbussning BBETUU-OP används vid applikationer med lång rörelse, då support av axel för att undvika böjning måste användas. Fördel är att en styvare konstruktion kan uppnås.

Att tänk på:

Superkulbussningar i serie BBETUU-OP har ett krönt spårsegment som tillåter axiell avvikelse i inbyggnad på upp till $\pm 0,5^\circ$. Kulbussningen får genom den specifika konstruktionen, en högre kapacitet, jämnare drift, såväl som en högre tillåten driftshastighet på upp till 3 m / s. På grund av den självjusterande funktionen, bör åtminstone två superkulbussningar per axel utnyttjas för att undvika tippning. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 80°C

Cad

För cadfiler, se Tracepartsonline.net