

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

STANDARD KULBUSSNING BBE-AJ

BBE5UUAJ

KULBUSSNING

NTN

- Slitsad cylindrisk bussning
- Innerdiameterar från 5 till 80 mm
- Mått enl ISO 10285
- Kulhållare i rostfritt stål eller plast (för reducerad ljudnivå)

**Produktbeskrivning**

Användningsområde:

Kulbussning BBE-AJ är en slitsad kulbussning som används i de konstruktioner där ett ställbart radiellt spel önskas, och där inte belastningarna är alltför höga. Används med fördel för linjära rörelser t e x inom automation, plock och placeringsmaskiner, materialhanteringsutrustning mm

Att tänka på:

Om flera kulbussningar används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet och livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördelning är svår att uppnå. Fungerar med bibehållen precision i arbetsområden från -20°C till 80°C (kulhållare i plast) alternativt -20°C till 110°C (kulhållare i stål)

Teknisk data

B	14,5 mm
d (innerdiameter)	5 mm
D (ytterdiameter)	12 mm
L	22 mm
Vikt	0,001 kg