

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

LINJÄRENHET LSEUU_SOP

LSE20UUSOP

Lagerenhet med standard kulbussning sidöppning



- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiameterar från 20 till 40 mm
- Integrerad BBE-OP standard kulbussning
- Tätning av NBR

**Produktbeskrivning**

Linjärenhet med standard öppen cylindrisk kulbussning

Erbjuder följande fördelar:

Normalt när en öppen kulbussning används, om lasten appliceras mot den öppna sidan reduceras lastkapaciteten avsevärt. Linjärenheten LSEUU-SOP är konstruerad för att hantera krafter i alla riktningar utan att minska lastkapaciteten

Att tänka på:

Linjärenheter i LSEUU-SOP serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.

Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter

Om flera linjärenheter används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet och livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördelning är svår att uppnå



