Internordic AB
Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö
Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

LINJÄRENHET LSEUU_SAO

LSE20UUSAO
Lagerenhet med standard kulbussning sidöppning justerbar

- Hus i AlMgSi0,5
- Innerdiametrar från 20 till 40 mm
- Integrerad BBE-OP standard kulbusning
- Tätning av NBR

Produktbeskrivning

Linjärenhet med standard öppen cylindrisk kulbussning

Erbjuder följande fördelar:
Normalt när en öppen kulbussning används, om lasten appliceras mot den öppna sidan reduceras lastkapaciteten avsevärt. Linjärenheten LSEUU-SAO är konstruerad för att hantera krafter i alla riktningar utan att minska lastkapaciteten. Dessutom passar den till till alla typer av applikationer som behöver nollspel eller med förspänning.
Det radiella spelet ändras med hjälp av en justerskruv

Att tänka på:
Linjärenheter i LSEUU-SAO serien erbjuder reducerade konstruktionskostnader och en enkel montering i applikationen.
Minskad vikt erhålls genom användande av höghållfast aluminium vilket möjliggör större accelerationer och högre hastigheter
Om flera linjärenheter används tätt tillsammans i en applikation kan rörelsemomentet och livslängden påverkas av precisionen i montering, då i dessa fall en jämn lastfördelning är svår att uppnå


M8x1
X
L
C
W
T
N
2xM
K
H
Y
G
F
60°
R
Ø20
Ø8
M6
M5
Ø8
2xS