

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**KOLVSTÅNGSTÄTNING K22 PU**

15016013K22

150x160x14.5 K22 PU

- U-manschett med asymmetrisk profil
- Används som kolvstångstättning
- Temperaturområde från -30°C till +100°C för polyuretan
- Tryck max 400 bar för polyuretan
- Hastighet max 0,5 m per sekund

**Produktbeskrivning**

Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.

**Användningsområden**

Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar

**Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar**

- Bestämma val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.
- Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier etc. för inbyggnaden.
- Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.
- Tryck (min/normalt/max)
- Hastighet (cykler/slaglängd)
- Temperatur (min/normalt/max)
- Media (typ, viskositet etc.)

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar.

Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.

**Produktfördelar**

- Överlägsen statisk och dynamisk tätningseffekt
- Brett sortiment av dimensioner
- Enkel montering i slutna spår
- Ekonomisk tätningslösning

**Teknisk data**

| MATERIAL           |                         |             |        |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------|
| PU                 | 92 SHORE A              | PU9201      |        |
| DRIFTSFÖRHÅLLANDEN |                         |             |        |
| MEDIA              | Mineralolja (DIN 51524) | HFA och HFB | HFC    |
| TEMPERATUR         | -30 °C                  | +5 °C       | -30 °C |
|                    | +105 °C                 | +60 °C      | +60 °C |

|           |           |          |          |
|-----------|-----------|----------|----------|
| TRYCK     | ≤400 bar  | ≤400 bar | ≤400 bar |
| HASTIGHET | ≤0,5 m/sn | ≤0,5 m/s | ≤0,5 m/s |

# Teknisk data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Bredd b           | 14,5 mm |
| Bredd B (-0/+0,2) | 13,5 mm |
| d (innerdiameter) | 150 mm  |
| D (ytterdiameter) | 160 mm  |

