

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**GLIDHYLSTÄTNING K15 PU**

10008406K15

100X84.5X6.3 K15 KOLVTÄTNING

- Glidhylstättning i polyuretan
- Dubbelverkande kolvtätning
- Temperaturområde från -30°C till +100°C
- Tryck max 250 bar för polyuretan
- Hastighet max 0,5 m per sekund

**Produktbeskrivning****Hydraulik- och Pneumatiktätningar****Användningsområden**

Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar  
Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.

**Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar**

- Bestämma val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.
- Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier etc. för inbyggnaden.
- Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.
- Tryck (min/normalt/max)
- Hastighet (cykler/slaglängd)
- Temperatur (min/normalt/max)
- Media (typ, viskositet etc.)

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar.  
Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.

**Produktfördelar**

- Hög statisk och dynamisk tätningseffekt
- Låg inbyggnadshöjd
- Enkel spårdesign
- Hög slitstyrka

**Tekniska Data**

| MATERIAL           |                         |             |     |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----|
| NBR                | 70 SHORE A              | NB7001      |     |
| PU                 | 95 SHORE A              | PU9501      |     |
| DRIFTSFÖRHÅLLANDEN |                         |             |     |
| MEDIA              | Mineralolja (DIN 51524) | HFA och HFB | HFC |

|            |          |          |          |
|------------|----------|----------|----------|
| TEMPERATUR | -30 °C   | +5 °C    | -30 °C   |
|            | +100 °C  | +50 °C   | +40 °C   |
| TRYCK      | ≤250 bar | ≤250 bar | ≤250 bar |
| HASTIGHET  | ≤0,5 m/s | ≤0,5 m/s | ≤0,5 m/s |

Teknisk data

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Bredd B (-0/+0,2)    | 6,3 mm  |
| Innerdiameter d (h9) | 84,5 mm |
| n                    | 5 mm    |
| r                    | 1,3 mm  |
| Ytterdiameter D (H9) | 100 mm  |

