

## AVSTRYKARE UTAN PLÅTMANTEL - K06 PU

04004805K06

40X48.6X5.3 K06 AVSTRYK. PU92

- Avstrykare utan plåtmantel
- Material polyuretan
- Temperaturområde från -30 till +100°C för polyuretan
- Hastighet max 1 m per sekund



### Produktbeskrivning

#### Hydraulik- och Pneumatiktätningar

#### Användningsområden

Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar  
Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.

#### Avstrykare

Skrapringar eller avstrykare skrapar av smuts, främmande partiklar, spån eller fukt från kolvstångerna när de dras in i cylindern och förhindrar därmed förorening av systemet och är därför livsviktiga för en hydraulcylinders funktion och livslängd.

Valet av avstrykare bör grundas på noggrann hänsyn av kravspecifikationer precis som valet av kol- och kolvstångstättning i en hydraulikapplikation. De omgivande miljö- och servicevillkor måste tas särskild hänsyn till.

#### Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar

- Bestämma val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.
- Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier etc. för inbyggnaden.
- Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.
- Tryck (min/normalt/max)
- Hastighet (cykler/slaglängd)
- Temperatur (min/normalt/max)
- Media (typ, viskositet etc.)

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar. Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.

#### Produktfördelar

- Mycket bra avstrykarfunktion
- Brett sortiment av dimensioner
- Enkel montering i slutna spår
- Specialdesignad för att förhindra inträngning av främmande partiklar
- Ekonomisk tätningslösning

## Tekniska Data

|                    |              |           |           |
|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| NBR                | 90 SHORE A   | NB9001    |           |
| PU                 | 92 SHORE A   | PU9201    |           |
| DRIFTSFÖRHÅLLANDEN |              |           |           |
| NBR                |              |           |           |
| MEDIA              | Mineral oils | HFA and   | HFC       |
|                    | (DIN 51524)  | HFB       |           |
| TEMPERATUR         | -30°C        | +5°C      | -30°C     |
|                    | +105°C       | +60°C     | +60°C     |
| HASTIGHET          | ≤1.0 m/sn    | ≤1.0 m/sn | ≤1.0 m/sn |
| PU                 |              |           |           |
| MEDIA              | Mineral oils | HFA and   | HFC       |
|                    | (DIN 51524)  | HFB       |           |
| TEMPERATUR         | -30°C        | +5°C      | -30°C     |
|                    | +100°C       | +50°C     | +40°C     |
| HASTIGHET          | ≤1.0 m/sn    | ≤1.0 m/sn | ≤1.0 m/sn |

Teknisk data

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| D1 (H11)              | 43 mm   |
| Höjd b                | 7 mm    |
| Innerdiameter d (f8)  | 40 mm   |
| r1 mm                 | 1 mm    |
| Spårmått S1 (0/+0.2)  | 5,3 mm  |
| Ytterdiameter D (H10) | 48,6 mm |

