

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**GLIDHYLSTÄTNING K501**

G15012908K501

150x129X8.1 K501

- Överlägsen statisk och dynamisk tätningsprestanda
- Enkel att bygga in
- Lätt att montera utan verktyg
- Lång livslängd pga utmärkt nötningsbeständighet
- Utmärkt tätningsförmåga vid grövre tätningsytor

**Produktbeskrivning**

K501 är en tvådelad dubbelverkande kompaktätning bestående av en termoplast som tätnings-element och en energigivare av NBR. K501 rekommenderas för tung hydraulik.

**INSTALLATION**

Lätt att installera på ej delbara kolvhuvuden. Före montering skall tätningen smörjas, helst med systemets olja. OBS! Vid längre slaglängder bör minst två styrningar användas (kontakta oss för råd). Vid kortare slaglängder och lägre laster används en styrning.

**Teknisk data**

| MATERIAL   |                         |                  |                   |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| NBR        | 70 SHORE A              | NB7001           |                   |
| PA         |                         | PA9904           |                   |
| MEDIA      | Mineralolja (DIN 51524) | HFA och HFB      | HFC               |
| TEMPERATUR | -30 °C och +105 °C      | +5 °C och +60 °C | -30 °C och +60 °C |
| TRYCK      | ≤500 bar                | ≤500 bar         | ≤500 bar          |
| HASTIGHET  | ≤1 m/s                  | ≤1 m/s           | ≤1 m/s            |

**Teknisk data**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Bredd b           | 8,1 mm |
| d (innerdiameter) | 129 mm |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>D (ytterdiameter)</b> | 150 mm  |
| <b>n</b>                 | 10,5 mm |
| <b>r</b>                 | 1,8 mm  |

