

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**BUNTBAND**

BB076300N

BUNTBAND 7.6x300MM VIT 100ST/PÅSE

- Hög kvalitet i material Nylon 6.6
- Förpackas i slutna påsar, motverkar uttorkning
- RoHS och REACH godkända
- Flammtestade enligt UL94V-2

**Produktbeskrivning**

Buntband kan användas i en mängd olika applikationer. Infästning utav exempelvis ledningar eller kabelknippe är kanske de vanligaste. Utöver detta så fungerar buntbanden som initial monteringshjälp, att hålla samman 2 detaljer innan permanent infästning exempelvis. Buntband är också perfekta att använda som emballage vid transport, exempelvis för att knyta lösa produkter med eller fästa in löst sittande stag eller andra detaljer för att slippa vibrationer med både ljud och potentiella skador på produkt som följd.

I Internordics standardutbud finns svarta och vita buntband men andra färger och speciella utföranden finns mot förfrågan ex. UV-beständig nylon. Som tillägg till buntband finns också monteringsverktyg. Verktöget har ställbart åtdragningsmoment samt en kniv som klipper bandet jämnt med skallen vid montering.

**Att tänka på****Buntband**

Att tänka på gällande buntband är att de snabbt torkar ut så snart man öppnar påsen, detta kan innebära att de upplevs spröda och det finns risk för att de spricker. Anledningen till detta är att materialet behöver ett visst fuktnnehåll för att fungera fullgott. Uttorkade buntband kan därför med fördel läggas i vattenbad för att materialet ska återfå sina ursprungliga egenskaper.

Mot förfrågan finns att tillgå UV stabiliserat material, detta ökar hållbarheten på buntbandet såklart både innan och efter montering.

- Material Nylon 6.6
- Temperaturområde -40°C - + 85°C
- Flammtestade enligt UL94V-2
- Vita & Svarta med 2% carbon black, för utökat UV skydd MAX 500timmar.
- UV stabiliserat material Nylon 6.6W på förfrågan.

- Andra färger på förfrågan
- Storlekar 20-730mm i 6 olika bandbredder
- Montage verktyg i plast
- Godkända enligt REACH och RoHS

Teknisk data

Bredd	7,6 mm
Längd	300 mm

