

Internordic AB

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

FRIHJUL ZZ

ZZ40

FRIHJUL RINGSPANN



- Precis och hög låseffekt genom presspassning
- Både backspärr och lagringsfunktion

**Produktbeskrivning****ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

Med presspassning uppnår man maximal låseffekt samt mer precis låsning. Lämpar sig vid applikationer där man eftersträvar maximal kapacitet av frihjulet. Frihjulet levereras försmort från fabrik och är dammtätade. Vid normala förhållande är frihjulen livstidssmorda.

Att tänka på

Då vridmomentet överförs till huset måste minimum godstjockleken K-mått i tabellen följas. Huset ska vara av stål eller gjutjärn.

Hustoleransen måste vara ISO N6, axeltoleransen måste vara ISO N6.

Temperaturområde: -40°C till +80°C

Teknisk data

B	22 mm
d (innerdiameter)	40 mm
D (ytterdiameter)	80 mm
Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal)	15500 N
K	94 mm
Stat Cor (Statiskt bärighetstal)	12250 N
Vikt	0,5 kg
Vridmoment M	325 Nm

