

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö  
075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com**TOPLINE FT150**

6000FT150

SPÅRKULLAGER TOPLINE



- Spårkullager för temperaturer upp till +150°C
- Klarar höga varvtal
- Vitontätat

**Produktbeskrivning**

FT150 & FT150ZZ serien är anpassade för driftstemperaturer upp till +150°C. Typiska applikationer (t ex:) industrifläktar, elmotorer, kondensorer samt transportband. FT150 har vitontätningar som klarar temperaturer upp till +200°C. FT150 har en utmärkt kemikaliebeständighet och medger hög rotationshastighet. FT150ZZ har ej frikterande plåttätningar för optimalt utnyttjande av lagrets hastighetskapacitet. För att kompensera för variationer i temperaturer har lagren C3 internlapp, de levereras även med ett noga utvalt smörjmedel anpassat för temperaturområdet.

FT150 - vitontätningar.

FT150ZZ - plåttätningar som förhindrar att fasta föroreningar tränger in i lagret.

**ATT TÄNKA PÅ**

Temperaturområde: upp till +150°C

Använd korrekt montering för att optimera lagrets prestanda

Innerringrotation: m6 / H7

Ytteringrotation: h6/M7

**Teknisk data**

<b>d (innerdiameter)</b>	10 mm
<b>D (ytterdiameter)</b>	26 mm
<b>B</b>	8 mm
<b>Varvtal max</b>	20000 rpm
<b>Vikt</b>	0,02 kg
<b>Dyn Cr (Dynamiskt bärrighetstal)</b>	4,5 kN

