

**Internordic AB**

Postadress: Box 105, 571 22 Nässjö

Besöksadress: Lerbacksgatan 3, Bråna Industriområde, 571 38 Nässjö

075-24 24 940 | info@internordic.com | www.internordic.com

**722500-SERIE****722505DA  
FLANGE BEARING HOUSE**

- Brett användningsområde
- Ändlock eller genomgående axel
- Filttätning medföljer
- Utformade för fettsmörjning

**Produktbeskrivning**

Flänslagerhus i 722500-serien har utvecklats för en mängd olika applikationer. Max. snedställning:  $\pm 0,5^\circ$ . Serien kan utrustas med lager för klämhylsa i 1200, 2200-serien eller sfäriska rullager i 22200-serien.

Lagerhus 722505-722513 är 3-kantiga, från 722515 - 722522 är det 4-kantig husdesign. Lagerhus finns med både täcklock A eller för genomgående axel B. Enheterna är utformade för fettsmörjning. Smörjnippel med M10X1 kan eftermonteras. För att förhindra föroreningar och minska smörjmedelsläckage medföljer filtätning. 2-läppstätning SC...DS finns som tillbehör.

**Att tänka på**

Vid montering, var noggrann med uppriktning mellan husen. Snedställning (Max. snedställning:  $\pm 0,5^\circ$ ) medför minskad livslängd. Mängden smörjmedel beror på lagerstorlek – konsultera katalog eller Internordic.

**Teknisk data**

<b>Axeldiameter</b>	20 mm
<b>Design</b>	3-kantig
<b>Gänga</b>	M10
<b>H1</b>	38 mm
<b>Hylsa</b>	H205, H305
<b>J</b>	96 mm
<b>L</b>	110 mm
<b>Lager</b>	1205KC3, 2205KC3
<b>Styrning</b>	FR52x5, FR52x2

---

Vikt

1,1 kg

---